









# 8.1 Talevarsling


Varenummer	Beskrivelse	Pris
	Komplet talevarslingscentral  MX 3250 250W med 2, 4 eller 6 zoner hvoraf en kan være spare for de øvrige. Skabsdimensioner: (HxBxD) 530x430x180	
RC-MX 3250-2 RC-MX 3250-4 RC-MX 3250-6	Central med 250 W og 2 zoner Central med 250 W og 4 zoner Central med 250 W og 6 zoner	
	Komplet talevarslingscentral  MX 3500 500W med 2, 4 eller 6 zoner hvoraf en kan være spare for de øvrige. Skabsdimensioner: (HxBxD) 530x430x180	
RC-MX 3500-2 RC-MX 3500-4 RC-MX 3500-6	Central med 500 W og 2 zoner Central med 500 W og 4 zoner Central med 500 W og 6 zoner	
	RC-RC3005 er en vægmonteret fjernbetjening som kan betjene musikafspilleren som er i mastercentralen.	
RC-RC 3005	Fjernbetjening til musikafspiller	
	Bordmikrofon som kan aktivere 2 zoner, samt mulighed for kald til alle zoner.  Kabinet i støbt metal Forforstærket højkvalitets mikrofon.	
RC-BM 3804	Bordmikrofon - 2 zoner overvåget	
	Ekstra keyboard til RC-BM 3804. 6 zone individuelle aktiveringer	
RC-BE 3806	Udvidelses zonemodul til BM 3804	
	Brandmandsmikrofon som kan aktivere alle zoner og give driftstatus af hele systemet. Stålskab med glaslåge.	
RC-BM 3804FM	Brandmandsmikrofon i stålskab	
	Brandmandsmikrofon som kan aktivere alle zoner og give driftstatus af hele systemet. Til indbygning i ABA anlæg	
RC-RM 3801	Brandmandsmikrofon	
	Overvåget inputmodul til konventionelle brandtryk eller andre input.	
RC-MG 3006	Inputmodul til MX 3000 centraler	
	Netværkskort til sammenkobling af centraler. Man kan godt blande 250W centraler med 500W centraler. Maks. 8 centraler i et netværk.	
RC-IE 3008	Interlink modul for sammenkobling af op til 8 MX 3000 centraler	


## 8.2 Talevarsling

Varenummer	Beskrivelse	Pris
 RC-PLP 50EN RC-DUP 5EN	<p>Basis højttaler for talevarsling. EN54-24 godkendt. Rund for indbygning, Plastkabinet, følsomhed 93dB Firkantet for påbygning. Plastkabinet, følsomhed 92dB RAL 9016, effekt 1.5-3-6W Indbygget termosikring</p>	
 RC-PL 68EN RC-PL 70EN RC-PL 82EN	<p>Indbygningshøjttalere for talevarsling og BGM. EN 54-24 godkendt Metalkabinet Hvid RAL 9016. Indbygget termosikring PL 82: 2-vejs højttaler 8"bas .75"diskant. Følsomhed 94dB. 5-10 -20W PL 70: 6"dual cone. Følsomhed 93dB. 0.75-1.5-3-6W PL 68: 6"dual cone. Følsomhed 94dB. 1.5-3-6W</p>	
 RC-DU 60EN RC-DU 50EN	<p>Inbygnings- og påbygningshøjttalere for talevarsling og BGM. EN54-24 godkendt. Lukket metalkabinet. Hvid RAL 9016. Indbygget termosikring. DU 60: 5" dual cone. Følsomhed 94dB. 0.75-1.5-3-6W DU 50: 5" dual cone. Følsomhed 91dB. 0.75-1.5-3-6W</p>	
 RC-DP 4EN	<p>Basis lydprojektor for talevarsling. EN54-24 godkendt. Plastkabinet, metalgitter. Grå RAL 7035. Indbygget termosikring. IP55 5" . Følsomhed 91dB. 2.5-5-10W</p>	
 RC-DP 1420EN RC-BD 2412EN	<p>Lydprojektor for talevarsling og BGM. EN54-24 godkendt. Aluminiumskabinet, metalgitter. Grå RAL 7035. indbygget termosikring. IP 66 Enkelt-sided: 5" . Følsomhed 92dB. 1.25-2.5-5-10-20W Dobbelt-sided 2x5". Følsomhed 88dB. 5-10-20W</p>	
 RC-RD 2016	<p>MP3 optager/afspiller kan anvendes sammen med MX 3000 serien til afspilning af servicebeskeder. Op til 64 beskeder hvoraf 7 kan fjernstyres.</p>	

## 8.3 Talevarsling

Varenummer	Beskrivelse	Pris
	<p>Lydprojektor for talevarsling og BGM. EN54-24 godkendt.            ABS plastkabinet, metalgitter. Hvid RAL 9016. indbygget termosikring. IP 65            Enkeltsidet: 5" . Følsomhed 88dB. 2.5-5-10-20W            Dobbeltsidet: 2x5". Følsomhed 86dB. 2.5-5-10-20W            Nedhængt: 5" . Følsomhed 88dB. 2.5-5-10-20W</p>	
RC-DP 5EN RC-BD 5EN RC-BS 5EN	Enkeltsidet: Diameter 176mm Længde 261mm Dobbeltsidet: Diameter 176mm Længde 332mm Nedhængt: Diameter 176mm Længde 261mm	

	<p>End of Line enhed for højttalerlinierne.            Der anvendes en enhed pr. linie/zone</p>	
RC-EOL 3-9	End of line unit	

	<p>Yderligere højttalere for talevarsling og PGM</p> <p>Horn og søjlehøjttalere samt sammenkobling med andre lydssystemer. f.eks i forbindelse med stadion systemer.</p> <p>Ring for yderligere oplysninger</p>	
---	---	--