

## 6. Strømforsyninger & Batterier

Varenummer

Beskrivelse



24 V strømforsyning, overvåget med batteri backup, fejlrelæ og beskyttelse mod dybdeafledning af batterierne

Strømforsyningerne BF362-1 og BF362-5 er godkendte i henhold til EN-54-4; 1997/A2:2006. Certifikater kan fremsendes på forlangende eller downloades fra vores hjemmeside.

Dimensioner: 404x404x110 mm

Tæthed: IP30

Vægt: 5kg

CT-BF362-1

1A drift 0,5A ladning eller 0,5A drift 1A ladning  
Max batteri: 2x12V 19AH

CT-BF362-5

4A drift 1A ladning  
Max batteri: 2x12V 19AH



Kompakt switch mode strømforsyning, uden batteri backup

Dimension (HxBxD): 130x65x60 mm

Spænding: 24 vdc reguleret

Beskyttet mod overbelastning, overspænding, temperatur og kortslutning

MI-AGG 2410-B2

Strømforsyning 1,0A



Batterier

Long life 10-12 års drifttid (ikke garantiperiode)

SP-US 12 - 7.2

12V 7.2Ah batteri (Dim: 151x65x94,5mm)

SP-US 12 - 8,5

12V 8,5Ah batteri (Dim: 151x65x94,5mm)

SP-US 12 - 14

12V 14 Ah batteri (Dim: 151x98x95mm)

SP-US 12 - 20

12 V 20Ah batteri (dim: 181x77x167mm)

## 6. Strømforsyninger & Batterier

Varenummer

Beskrivelse



Strømforsyningerne MI-EN54 27xx er 24 V switch mode forsyninger med batteri back-up, som er EN54-4 certificerede. De er sikret mod overbelastning, temperatur, kortslutning og dybdeafledning  
Plads til 2x20Ah batterier, kapacitet kan øges med ekstra batteriboks  
Display med alle info om drift og batterier  
3 fejludgange via relæer  
Montage på væg - rack beslag medfølger

Dimensioner: 215x430x200 mm  
Vægt: 6kg

MI-EN54 2730-XM

3A drift og 2A ladning  
Max batteri: 6x12V 20AH

MI-EN54 2760-XM

6A drift og 4A ladning  
Max batteri: 10x12V 19AH



Strømforsyningerne MI-EN54 2765-19S og MI-EN54 27130-19S er 24 V switch mode forsyninger med batteri back-up, som er EN54-4 certificerede. Sikret mod overbelastning, temperatur, kortslutning og dybdeafledning. Batterier monteres i seperat boks eller hylde  
Display med alle info om drift og batterier  
3 fejludgange via relæer  
Montage i rack.


Dimensioner: 110x495x370 mm (2,5HE)  
Vægt: 2765 8kg 27130 10kg

MI-EN54 2765-19S

6,5A drift og 3,5A ladning  
Max batteri: 2x12V 120AH

MI-EN54 27130-19S

13A drift og 7A ladning  
Max batteri: 4x12V 120AH



Sikringskort med 10 udgange  
Fejludgang via relæ

Monteres i kabinettet for 2730 og 2760  
Monteres i rack panel for 2765 og 27130

MI-T/BAS 10UTL

## 6. Strømforsyninger & Batterier

Varenummer

Beskrivelse

---



Batteriboks for op til 4x12V 20Ah batterier  
Leveres med nødvendige kabler og sikringer  
Leveres med beslag for montage i rack

Dimensioner (HxBxD) 215x430x200  
Vægt 5 kg

MI-BB24V-XM

---



Batterihylder for MI-EN54 2765 19S og 27130 19S  
Leveres med nødvendige kabler og sikringer  
Kun for montage i rack



MI-BH-24V-M

Dimensioner (HxBxD) 195x485x175 (4,5HE)  
Vægt 8kg  
Maks kapacitet 2x45Ah

MI-BH-24V-L

Dimensioner (HxBxD) 255x490x435 (6,5HE)  
Vægt 11 kg  
Maks kapacitet 2x140Ah

---