

11.1 ABDL og konventionelle centraler

Varenummer Beskrivelse Pris



ABDL system MG-2000 pakke indeholder:

- 1 stk. ABDL central MG-2000
- 2 stk. Optiske Røgdetektor NS-3112
- 2 stk. Sokkel NS-044445
- 1 stk. Magnet med anker SG-3-87-05515

CA-MG-2000 P



Automatisk Branddørlukningsanlæg MG-2000
 -udgang for dørmagneter maks. 150mA
 -Alarm/Fejlrelæudgang.
 -Indbygget testknap
 -Switch mode power supply (lavt egetforbrug ca. 1,5W)
 Dimensioner: (h x b x d): 170 x 115 x 52 mm

CA-MG-2000

ABDL central MG-2000



Konventionel EN54 -2&4 godkendt central med 2, 4 eller 8 zoner, og 4 klokkeudgange. Kan monteres plant eller forsænket. Plads til 2 stk. 12V3,2Ah batterier. Max. 500m kabel og 32 brandtryk pr. zone. Relæudgange for alarm og fejl. Tæthed IP 30. Dimensioner: BxHxD 380 x 235 x 96 mm

CT-CFP 702-4
 CT-CFP 704-4
 CT-CFP 708-4

Konventionel central med 2 zoner
 Konventionel central med 4 zoner
 Konventionel central med 8 zoner



Konventionelt brandtryk. Kan resettes med medfølgende nøgle
 Kan påbygges eller forsænkes, mål er henholdsvis 87x87x58 og 86x87x23 mm
 Kan forsynes med transparent låg

CC-STI RP-RD2-01
 CC-STI CI

Konventionelt brandtryk
 Transparent dæksel for brandtryk



Konventionelle detektorer findes som
 Optisk Røgdetektor
 Dobbelt Optisk Røgdetektor
 Varmedetektor 58 gr.
 Varmedetektor 80 gr.

Dimensioner: ø 104 mm, højde 35 mm

NS-3112
 NS-3115
 NS-023137
 NS-023138

EVC-P Optisk Røgmelder
 EVC-DP Dobbelt Optisk Røgmelder
 EVC-H-A25 Varmedetektor 58 gr., Klasse 1
 EVC-H-CS Varmedetektor 80 gr., Klasse H1



Detektor Sokkel med kabelindføring fra siden og bunden

Detektorsoklen er til tørt miljø

044445
 001431

Lav sokkel. Dimensioner: ø 104 mm, højde 15 mm
 Høj sokkel. Dimensioner: ø 104 mm, højde 23 mm

11.2 ABDL

Varenummer Beskrivelse Pris



Til brug i vådt miljø anvendes indkoblingsdåse i hvid plast med 2 kabelindgange og tæthedegrad Ip55, sammen med adapter

046950
046916

NS-2IP55 Indkoblingsdåse IP55
NS-ADAPT Adapter for Ip55




Dørmagnet for vægmontage med udløsetast og fleksibelt anker

Dimensioner (h x b x d):
95 x 76 x 46 mm

SG-3-87-0551S

Holdekraft: 50kg, strømforbrug 43 mA



Dørmagneter for vægmontage komplet med anker

Strømforbrug: 50 kg: 43 mA, 100 kg: 76 mA

Dimensioner 50 kg (h x b x d):
80 x 52 x 33,5 mm

Dimensioner 100 kg (h x b x d):
93 x 66 x 29 mm

SG-3-85-0502S
SG-3-85-0601S
SG-3-85-0602S

Holdekraft: 50 kg med udløsetast og anker

Holdekraft: 100 kg uden udløsetast, med anker

Holdekraft: 100 kg med udløsetast og anker



Dørmagnet for gulvmontage med udløsetast og anker

Strømforbrug: ca. 43 mA

Dimensioner (h x b x d):
95 x 110 x 100 mm

SG-3-84-0504S

Holdekraft: 50 kg med udløsetast og anker



Dørmagnet for gulv- og vægmontage med udløsetast og anker

Strømforbrug: 50 kg: 43 mA, 100 kg: 76 mA

Dimensioner: (300) (500)
Gulvmonteret: 283 mm 483 mm
Vægmonteret: 350 mm 550 mm
Fodplade: 125 x 125 mm

SG-3-79-05-300S
SG-3-79-06-300S
SG-3-79-05-500S

Holdekraft: 50 kg

Holdekraft: 100kg (ikke lagervare)

Holdekraft: 50 kg



SG-2-31-0507-N001 Flexibel ankerplade for 50kg